



เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW – 101 SCALE REMOVER IN BOILER น้ำยาล้างตะกรันในหม้อไอน้ำ	 ขนาด 20 lites./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีชนิดเข้มข้น สำหรับล้างตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ โดยมีส่วนผสมของสารที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) ต่อท่อเหล็ก และอุปกรณ์ที่เป็นโลหะต่าง ๆ วิธีใช้ เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน 1 : 3 หรือขึ้นอยู่กับสภาพของตะกรันภายใน
GAINER-WATER GW – 102 SCALE REMOVER น้ำยาล้างตะกรัน	 ขนาด 20 lites./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีชนิดเข้มข้น สำหรับล้างตะกรันและคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ ใน Cooling Tower และ Condenser โดยมีส่วนผสมของสารที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) จึงปลอดภัยต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักร เช่น เหล็ก สเตนเลส ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น วิธีใช้ เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน 1 : 3 หรือขึ้นอยู่กับสภาพความหนาของตะกรันหรือความสกปรกของเครื่องจักร
GAINER-WATER GW– 103 ANTI-SCALE AND CORROSION น้ำยาป้องกันกำจัดตะกรันและสนิมใน Evaporative Condenser	 ขนาด 20 lites./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีที่ทำงานได้หลากหลาย คือ ช่วยทำความสะอาดผิววัสดุ ทั้งที่มีการถ่ายเทความร้อนและไม่มีการถ่ายเทความร้อนในระบบน้ำหล่อเย็น ประกอบด้วยสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดตะกรันและสารกระจายตะกอน เช่น โคลน เลน สนิมเหล็ก และของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ เป็นต้น เป็นกลุ่มของ Phosphonate และ Carboxylate เป็นหลัก โดยไม่มีสารประกอบจำพวกโครเมต หรือ โลหะหนักเจือปน วิธีใช้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระบบ
GAINER-WATER GW – 104 ANTI-SCALE AND CORROSION น้ำยาป้องกันกำจัดตะกรันและสนิมใน Cooling Tower	 ขนาด 20 lites./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีที่ทำงานได้หลากหลาย คือ ช่วยทำความสะอาดผิววัสดุ ทั้งที่มีการถ่ายเทความร้อนและไม่มีการถ่ายเทความร้อน ในระบบน้ำหล่อเย็น มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดตะกรันและสารกระจายตะกอน เช่น พวกโคลน เลน สนิมเหล็ก และของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ เป็นต้น ประกอบด้วยสาร Phosphonate และ Carboxylate เป็นหลัก โดยไม่มีสารประกอบจำพวกโครเมต หรือ โลหะหนักเจือปน วิธีใช้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระบบ



เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW – 105 BIOCIDE น้ำยาป้องกันและกำจัดตะไคร่น้ำใน Cooling Tower	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีสำหรับกำจัดและควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ, สาหร่าย, แบคทีเรียและเชื้อราในระบบน้ำหล่อเย็นทั้งแบบระบบเปิด เช่น Cooling Tower และระบบปิด เช่น Chiller Loop โดยไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนกับโลหะ วิธีใช้ เติมโดยตรงใน Basin ของ Cooling Tower ปริมาณการเติมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระบบ
GAINER-WATER GW– 106 ANTI-SCALE AND CORROSION (FOOD GRADE) น้ำยาป้องกันกำจัดตะกรันและสนิมใน BOILER	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้งานในระบบหม้อไอน้ำ โดยจะทำหน้าที่ดังนี้ 1. ป้องกันการเกิดตะกรันและปรับสภาพตะกรันให้เหลวตัว ซึ่งสามารถกำจัดออกจาก Boiler ได้โดยการ Blow Down 2. ป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากออกซิเจน โดยมีส่วนประกอบของ Phosphate และ Catalyst 3. เป็นเคมีที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ วิธีใช้ ควรเติมลงใน Feed Water Tank หรือ Condensate Tank โดยการใช้ Metering Pump. ซึ่งจะปรับปริมาณการใช้ตามปริมาณของน้ำเติม (Make up water) หรือ Feed Water และควร Feed อย่างต่อเนื่อง




เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW – 107 ANTI-SCALE AND CORROSION น้ำยาป้องกันกำจัดตะกรันและสนิม ใน BOILER	 ขนาด 20 lites./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้งานในระบบหม้อไอน้ำ โดยจะทำหน้าที่ดังนี้ 1. Scale Inhibitor, Sludge Conditioners และ Dispersants ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดตะกรันและปรับสภาพตะกรันให้เหลวตัว ซึ่งสามารถกำจัดออกจาก Boiler ได้โดยการ Blow Down 2. Oxygen Scavengers ทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากออกซิเจนโดยมีส่วนประกอบของ Sodium Sulfite และ Catalyst โดย Catalyst ทำหน้าที่ลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำปฏิกิริยาทำให้มั่นใจได้ว่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ใน Deaerator ซึ่งถูกกำจัดไม่หมดด้วยวิธีทางกล จะถูกทำปฏิกิริยาเคมีให้หมดสิ้นไป จึงไม่มีโอกาสก่อให้เกิดการกัดกร่อนใด ๆ ขึ้น 3. Antifoam ทำหน้าที่ลดฟอง ทำให้อิอน้ำบริสุทธิ์ป้องกันการเกิด Carry over 4. Condensate Return Line Corrosion Inhibitors ทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีส่วนประกอบของ Neutralizing Amine ปรับสภาพ Condensate ให้มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ วิธีใช้ ควรเติมลงใน Feed Water Tank หรือ Condensate Tank โดยการใช้ Metering Pump ซึ่งจะปรับปริมาณการใช้ตามปริมาณของน้ำเติม (Make up water) หรือ Feed Water และควร Feed อย่างต่อเนื่อง



เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW – 108 ANTI CORROSSION CHILLER น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนใน CHILLER	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ เป็นเคมีสูตรเฉพาะสำหรับระบบซิลเลอร์ (Chiller System) เนื่องจากมีส่วนที่ทำด้วย โลหะชนิดต่างๆ ประกอบรวมกันเป็นระบบซิลเลอร์ เช่น เหล็ก, เหล็กกล้า, ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สารห้ามสนิมที่มีส่วนผสมพิเศษเพื่อให้สามารถป้องกันโลหะทุกชนิด และการกัดกร่อนแบบกัลวานิก (แบบขั้วโลหะต่างสักรี) ได้ดี ช่วยป้องกันการกัดกร่อนโดยสร้างฟิล์มหรือผิวคุ้มกัน (Protective Film) ปกคลุมบนผิวโลหะภายในระบบช่วยกระจายตะกอนและสนิมเดิมที่เกิดขึ้น ที่สะสมบริเวณผิวโลหะให้หลุดออกเพื่อลดการกัดกร่อน และสามารถกำจัดออกจากระบบได้ง่าย ANTI CORROSSION CHILLER ทำให้เครื่องจักรสามารถรักษาสภาพการถ่ายเทความร้อนได้ดี และมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งในขบวนการผลิตและการบำรุงรักษา (เช่น ค่าซ่อมแซม, ค่าอะไหล่ เป็นต้น)
GAINER-WATER GW – 109 FIN COIL CLEANER น้ำยาล้างฟินคอยล์แอร์	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ ปัญหาอย่างหนึ่งของระบบระบายความร้อน , คอยล์เย็น (Fin Coil) ที่กรองอากาศและพัดลมก็คือปัญหาเรื่องระบายความร้อนได้ไม่เท่าที่ควร หรือ ความสามารถในการระบายความร้อนลดลง สาเหตุมาจาก ฟันละออง , คราบเขม่า, สนิม และ ความสกปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับอากาศ ทำให้แอร์คอนดิชันชั่นสั้นลง ดังนั้น จึงได้มีการกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเครื่องแอร์คอนดิชัน อาจด้วยมือก็ดี ด้วยน้ำเปล่าก็ดีต่างก็มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ทุกซอกทุกมุม ต่างจากการใช้น้ำยาหมุนเวียน หรือ ใช้น้ำยาล้างล้าง จะทั่วถึงกว่า สะอาดกว่า ดังนั้น GAINER-WATER – 109 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้งานในการแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องจักร และไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับอลูมิเนียม หรือเหล็ก จึงปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อน เช่น Fan Coil เป็นต้น



เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW- 110 DEGREASER น้ำยาดีกรีสเซอร์ No. 1000-7000	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาทำความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีทั้งสูตรชนิดเป็นสารละลายไฮโดรคาร์บอนด์ ที่สามารถผสมน้ำได้ผลิตภัณฑ์ล้างคราบสกปรกแบ่งเป็นชนิดแห้งแช่แห้งเร็ว (ไม่ติดไฟ) ไม่ทำปฏิกิริยากับผิวงานที่เคลือบสีหรือพลาสติกต่างๆ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำไปใช้ล้างคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกสำหรับโรงงานอาหารและยา (FOOD GRADE) อีกด้วยภายใต้เครื่องหมายการค้า SIMPLE GREEN (USA)
GAINER-WATER GW - 111 RADIATOR COOLANT & ANTIRRUST	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ มีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดสนิม และกัดกร่อนของโลหะในระบบระบายความร้อน ของรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ มีประสิทธิภาพสูงในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ และดูแลรักษาหม้อน้ำให้มีอายุยาวนานกว่าปกติเพียงล้างหม้อน้ำด้วยน้ำยาล้างตะกรัน และสนิมหม้อน้ำให้สะอาดก่อน แล้วจึงเติมน้ำยารักษาหม้อน้ำในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำประมาณ 3 ถึง 5 ลิตร
GAINER-WATER GW - 112 SYNTHETIC GREEN COOL น้ำยาหล่อเย็น (สีใส, สีขาวนํ้านม)	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ น้ำมันตัดกลิ้งชนิดผสมน้ำ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน รวมไปถึงช่วยยืดอายุใบมีด ทำให้พื้นผิวของชิ้นงานเรียบสวย ให้การระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม น้ำมันสังเคราะห์ชนิดงานหนักเหมาะสำหรับตัดกลิ้งชิ้นงานที่เป็นเหล็ก ให้ความสะอาดสูงกับชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรเศษชิ้นงาน (chips) และตะกอนอื่น ๆ สามารถตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว ไม่รวมตัวกับน้ำมันอื่นๆ ที่ใช้ในระบบ (tramp oils) ทำให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถเติมสี (น้ำเงิน/เขียว) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
GAINER-WATER GW - 113 RUST REMOVER น้ำยาล้างสนิมโลหะ	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อกำจัดสนิม ที่เกิดขึ้นบนผิวเหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึม ให้เข้าไปทำปฏิกิริยากับสนิมได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน สามารถผสมน้ำได้ เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้งาน



เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW – 114 RADIATOR CLEANER น้ำยาล้างหม้อน้ำรถยนต์	 ขนาด 20 litres./gallon	คุณสมบัติ น้ำยาล้างหม้อน้ำรถยนต์ สามารถจัดการคราบตะกรัน หินปูน - สนิม ในหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งจะเกิดจากความร้อนสะสม ช่วยให้หม้อน้ำสะอาด ลดการสะสมของตะกรันและสนิม จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยขจัดสนิม ตะกรันไขมัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ตามช่องที่น้ำไหลผ่านในระบบระบายความร้อนให้สะอาด ทำให้น้ำหมุนเวียนได้สะดวก หลังจากล้างหม้อน้ำสะอาด แนะนำให้เติมน้ำยาล้างหม้อน้ำรถยนต์ด้วยทุกครั้ง
GAINER-WATER GW – 115 DRAIN CLEAN & OPENER น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน	 ขนาด 3.758 litres./gallon	คุณสมบัติ น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงย่อยสลายอินทรีย์สารทุกชนิด เศษผ้า เศษอาหาร ไขมัน เส้นผมไม่เป็นอันตรายต่อท่อทุกชนิด
GAINER-WATER GW – 116 RED INSULATING VARNISH น้ำยาฉนวนสีแดง	 ขนาด 3.758 litres./gallon	คุณสมบัติ น้ำยาใช้สำหรับการเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ป้องกันความชื้น ทนความร้อน ป้องกันสนิม ใช้งานง่ายและแห้งเร็วโดยไม่ต้องผ่านการอบแห้ง (สีแดงเข้ม)
GAINER-WATER GW – 117 RUST CONVERTOR & PEIMER น้ำยาแปรสภาพสนิม	 ขนาด 1 kg/gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ สามารถจัดการคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จาระบีและไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ใช้ได้ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่แห้งเร็ว (ทำปฏิกิริยากับพลาสติกบางชนิด, ไม่ติดไฟ)
GAINER-WATER GW – 120 STAINLESS CLEANER น้ำยาล้างสแตนเลส	 ขนาด 1 kg/gallon	คุณสมบัติ เป็นน้ำยาที่จัดการคราบออกไซด์ของสแตนเลส นิเกิล ทองแดง ใช้แช่ล้างสแตนเลสสามารถผสมน้ำได้



บริษัท เกนเนอร์ อินดัสทรี จำกัด
GAINER INDUSTRY CO., LTD.

7

เคมีซ่อมบำรุง [CHEMICAL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GW – 121 STAINLESS CLEANER เจลด้างสแตนเลส	 ขนาด 1 kg./กระป๋อง	<u>คุณสมบัติ</u> เป็นเจลที่ขจัดคราบอ็อกไซด์ รอย เชื่อมสแตนเลส แนวเชื่อมนิเกิลหรือทองแดง





สเปรย์อุตสาหกรรม [AEROSOL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GA – 201 BATTERY CLEANER สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่		คุณสมบัติ ช่วยในการทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ สิ่งสกปรกที่ติดตามขั้วแบตเตอรี่ และป้องกันไฟรั่ว ช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่
GAINER-WATER GA – 202 BATTERY PROTECTIVE สเปรย์เคลือบขั้วแบตเตอรี่		คุณสมบัติ ช่วยลดปัญหา ให้กับแบตเตอรี่ ใช้งานสะดวกหลังจากทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่แล้ว ใช้สเปรย์เคลือบนี้พ่นไปที่ขั้วแบตเตอรี่ บาง ๆ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-3 นาที คุณสมบัติพิเศษ กันน้ำกันความชื้น ทำให้กระแสไฟฟ้าเดินสะดวก ทำความสะอาดง่ายประหยัดเวลาดูแลรักษา
GAINER-WATER GA – 203 INSULATING VARNISH สเปรย์ฉนวนสีแดง		คุณสมบัติ ใช้สำหรับ ฉีดพ่นเพื่อซ่อมและเคลือบขดลวดทองแดงของมอเตอร์ไฟฟ้า คุณสมบัติพิเศษ ป้องกันความชื้น ทนความร้อน แตรกซึมดี ป้องกันไฟฟ้าสถิต ระเหยเร็ว ไม่ต้องอบแห้ง มีทั้งชนิดสีแดง, สีใส
GAINER-WATER GA – 204 CONTACT CLEANER สเปรย์คอนแทค คลีนเนอร์ (ไม่ติดไฟ)		คุณสมบัติ ใช้สำหรับ ทำความสะอาดทั่วไปกับระบบ แผงวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติพิเศษ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ระเหยเร็ว สีใส ไม่มีกลิ่น ไม่ทิ้งคราบ ไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสติกสามารถใช้ได้ขณะทำงานอยู่
GAINER-WATER GA – 205 FREEZE สเปรย์ลดอุณหภูมิ		คุณสมบัติ ใช้สำหรับ ลดอุณหภูมิตรงจุดที่ต้องการซ่อมแซม และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน สามารถพ่นสเปรย์ลงไปที่ตรงจุด ที่มีความร้อนสูงให้เย็นโดยเร็ว โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสีย ปราศจากสีและกลิ่นสะดวกในการใช้งาน ไม่ติดไฟ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็ว



สเปรย์อุตสาหกรรม [AEROSOL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GA – 206 ELECTRIC MOTOR CLEANER สเปรย์ล้างมอเตอร์		คุณสมบัติ สเปรย์สำหรับ ทำความสะอาดขดทองแดงในมอเตอร์ มีความเข้มข้นในการชำระสูง สามารถล้างคาบไขมัน น้ำมัน ที่มีความสกปรกมาก พิเศษตรงที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ใช้ได้ขณะมอเตอร์กำลังทำงาน ประหยัดทั้งราคา และเวลาในการใช้งาน
GAINER-WATER GA – 207 MOLY DRY LUBRICANT สเปรย์โมลด์รายลู่บ		คุณสมบัติ มีส่วนประกอบของสาร MOLYDINUM (MOS 2) มากกว่า 50 % จึงให้การหล่อลื่น และทนความร้อน อีกทั้งยังทนแรงกระแทกทนแรงกด ชีดเกาะพื้นผิวที่ต้องการใช้งาน เพราะเป็นจารบีชนิดแห้งและมีคุณสมบัติพิเศษ จึงแห้งเร็ว และไม่ไหลเท สะดวกขณะใช้งานสะดวกในการใช้มาก
GAINER-WATER GA – 208 WELDER ANTI-SPATTER สเปรย์ป้องกันสะเก็ดเชื่อม		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดสะเก็ดจากการปฏิบัติงานทนความร้อนสูง ไม่มีควัน ไม่ก่อให้เกิดสารพิษ ไม่ติดไฟ ทั้งยังไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นงานนั้น ๆ ป้องกันสนิม และล้างออกง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
GAINER-WATER GA – 209 SILICONE OIL (ULTRALUBE 25%) สเปรย์ซิลิโคนถอดแบบพลาสติก		คุณสมบัติ ใช้ในงานถอดแบบพลาสติก (ชนิดสีใส และชิ้นงานที่มีความละเอียดของผิวงานสูง) คุณสมบัติแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบหรือรอยติดชิ้นงาน สามารถถอดแบบได้หลายครั้ง ต่อการฉีดสเปรย์หนึ่งครั้ง
GAINEA-WATER GA – 210 DEMOISTURANT สเปรย์ไล่ความชื้น		คุณสมบัติ เป็นสเปรย์เอนกประสงค์ ช่วยในการไล่ความชื้นของระบบไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ใกล้กับความชื้น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความชื้นไม่เป็นสื่อไฟฟ้า สามารถล้างสนิมผิวโลหะได้ และป้องกันสนิมได้ระยะหนึ่ง สามารถหล่อลื่นทั่วไปได้



สเปรย์อุตสาหกรรม [AEROSOL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GA – 211 OPEN GEAR สเปรย์โอเพ่นเกียร์		คุณสมบัติ ใช้ในการหล่อลื่นระบบเฟืองเปิด มีความยืดหยุ่นสูง มีสีดำคุณสมบัติพิเศษ กันน้ำ ความชื้น ทนความร้อน ทนแรงกระแทกเหมาะสำหรับระบบเฟืองเปิด โช้ สลิงต่าง ๆ
GAINER-WATER GA – 212 PENETRATING OIL สเปรย์คลายน็อต		คุณสมบัติ น้ำมันมีความพิเศษ ในการแทรกซึมสูง สามารถทำให้สนิมอ่อนตัวคลายน็อตที่มีสนิมจับตัวมาก เพียงฉีดสเปรย์ลงไปทิ้งไว้ประมาณ 10-30 นาที ก็สามารถคลายน็อต ออกมาได้อย่างง่ายดาย
GAINER-WATER GA – 213 NON-SILICONE/PAINTABLE MOLD RELEASE NO.72		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนไม่ทำปฏิกิริยากับผิวสัมผัสของหน้าไมลทนความร้อนสูง ไม่มีกลิ่นไม่ทิ้งคราบสามารถถอดชิ้นงานได้หลายครั้งต่อการใช้งาน เพราะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนจึงสามารถนำชิ้นงานไปพิมพ์สีได้เลยโดยไม่ต้องทำความสะอาด
GAINER-WATER GA – 214 CUTTING OIL สเปรย์หล่อเย็นระบายความร้อน		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์นี้ พัฒนาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก่การใช้งานเป็นอย่างยิ่ง โดยการนำเอาน้ำมันหล่อเย็นมาบรรจุในรูปแบบของสเปรย์ใช้พ่นไปตรงจุดที่กำลังทำงาน โดยจะช่วยระบายความร้อนของสว่าน, ใบเลื่อย ซึ่งจะช่วยให้อายุการใช้งานเป็นอย่างดีปลอดภัยสูง ไม่ติดไฟ ล้างออกง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน มีท่อต่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่สุด
GAINER-WATER GA – 215 ANTI-SEIZE COMPOUND สเปรย์ป้องกันน็อตจับติด		คุณสมบัติ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ใช้สำหรับงานหล่อลื่นเฉพาะงานที่มีความร้อนสะสมสูง มีส่วนผสมของแร่ทองแดง และสารหล่อลื่นที่มีสารเพิ่มคุณภาพสูง จึงสามารถทนความร้อนได้ถึง 1000 °C จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะใช้เพื่อป้องกันการจับติดของสกรู น็อต โช้ ลำเลียง เตาอุณหภูมิสูง สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้



สเปรย์อุตสาหกรรม [AEROSOL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GA – 216 MOLD CLEANER สเปรย์ทำความสะอาดราบนํ้ามันโมลด์		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์สารพัดประโยชน์ เช่น ล้างคราบน้ำมัน ของเครื่องจักรต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก ใช้ล้างโมลด์ ล้างสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงานพลาสติกต่าง ๆ มีความพิเศษตรงที่สารละลายไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสติก ระเหยเร็ว กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทิ้งคราบต่อชิ้นงานที่ใช้ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารตกค้าง เพราะได้ส่งตรวจกับสถาบันตรวจสอบสารพิษเรียบร้อยแล้ว NON CFC ใช้ได้กับทุกส่วนของการทำงาน สะดวกรวดเร็วในการใช้ราคาประหยัด
GAINER-WATER GA – 217 SILICONE OIL (SUPERLUBE 999) สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่น		คุณสมบัติ ใช้ในการหล่อลื่นทั่วไป เช่น สลักโมลด์ สายพาน รางสไลด์ มีเนื้อของซิลิโคนเข้มข้นพิเศษ ยึดพื้นผิวดี ทนความร้อนสูงไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถหล่อลื่นได้ทุกส่วนของชิ้นงาน สีส้มไม่มีกลิ่น ไม่มีผลต่อผู้ใช้
GAINER-WATER GA - 218 BELT DRESSING สเปรย์ฉีดสายพาน		คุณสมบัติ ด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสายพานของท่านทั้งยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพานของเครื่องจักร ลดเสียงที่เกิดจากความหย่อนหรือตึงเกินไป สายพานแห้งแตก ช่วยให้สายพานชุ่มชื้นขึ้น หรือการลื่นไหลของสายพาน เมื่อฉีดสเปรย์นี้แล้วน้ำยาจะยึดเกาะดี ไม่สละหลุดเลอะเทอะ ประหยัดเวลาในการดูแลรักษา ทำให้สายพานมีความอดทน
GAINER-WATER GA – 219 ZING RICH COLD GAVANIZINT สเปรย์สังกะสีเย็น		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อป้องกัน ใกรวดไอด่าง และสนิมที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมของสถานที่ตั้งโรงงานที่อยู่ใกล้ทะเล หรือตั้งอยู่ใกล้ความชื้นตลอดเวลา ของท่อน้ำ พื่นของแท่งก้นน้ำ ชิ้นงานต่างๆที่ต้องการปกป้อง เพราะมีส่วนผสมของแร่สังกะสีเย็นอยู่ถึง 95 % จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน

สเปรย์อุตสาหกรรม [AEROSOL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-WATER GA – 220 WHITE LITHIUM สเปรย์ไวท์ลิเทียม		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมอย่างสูง ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับหล่อลื่นในจุดต่างๆ อาทิเช่น โซ่, สายพาน, ลูกปืนต่างๆ คุณสมบัติ ทนความร้อนสูง ไม่ไหลเลอะเทอะ มีสีขาวบริสุทธิ์ ชัดเกาะดี สามารถต่อหลอดฉีดเข้าไปในจุดที่เราต้องการหล่อลื่น สะดวก คุ่มค่าต่อการใช้งาน
GAINER-WATER GA – 221 RUST INHIBITOR สเปรย์ป้องกันสนิม		คุณสมบัติ เป็นสินค้ายอดเยี่ยมที่มีความพิเศษตรงที่สามารถใช้ได้กับโลหะทุกชนิดโดยไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโมลด์ต่าง ๆ ที่มีผิวเรียบ และต้องการความปกป้องแบบพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์นี้มี เนื้อก่อนข้างละเอียด ชัดเกาะเยี่ยม ระเหยเร็ว กันความชื้นไม่ให้ซึมผ่านพื้นผิวเข้าไปทำความเสียหายให้กับโมลด์ของท่านทำความสะอาดง่าย โดยใช้คู่กับสเปรย์หรือน้ำยาล้างคราบน้ำมันช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายคู่มืออย่างยิ่ง
GAINER-WATER GA – 222 SPOT-CHECK สเปรย์เช็ครอยร้าว		คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ มีคุณสมบัติในการตรวจสอบเช็ครอยร้าวรอยร้าวของชิ้นงานหลังจากผลิต อาทิเช่น โมลด์แม่พิมพ์ต่างๆ ท่อโลหะพื้นผิวของโลหะ รวมถึงไฟเบอร์ พลาสติก และอื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด 3 คุณลักษณะ คือ A น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว (CLEANER) B น้ำยาสำหรับแทรกซึม (มีสีแดงสังเกตง่าย) C น้ำยาสำหรับแสดงผล (แป้งเนื้อบางสีขาว) ทั้งสามชนิดนี้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ช่วยท่านได้ ทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
GAINER – WATER GA – 223 FIN COIL CLEANER สเปรย์ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ		คุณสมบัติ กำจัดกลิ่น คราบน้ำมัน คราบบูหรี เชื้อรา แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ช่วยให้การหมุนเวียนของอากาศดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น โฟมไม่ทำลายชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เช่น ทองแดง อลูมิเนียม พลาสติก ยาง ประหยัดพลังงานและบำรุงรักษาความสะอาด สามารถทำเองได้ไม่ยุ่งยาก



น้ำมัน [OIL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GL – 301 Gear Oil GL 4 / SAE 90,140 น้ำมันเกียร์รับแรงกดดันสูง	 ขนาด 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ เป็นน้ำมันเกียร์ชนิดรับแรงกดสูง สำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ยานยนต์ ผลิตจาก น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง (Paraffinic 100%) และสารเพิ่มคุณภาพ ทนต่อการรวมตัวกับ ออกซิเจน จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติ ด้านทานการรวมตัวกับน้ำ และออกซิเจนสูง ป้องกันการเกิดยางเหนียว และสนิมได้ดี และไม่กัด กร่อนชิ้นส่วนที่เป็นทองแดง GAINER-LUBE – 301 เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ใช้หล่อลื่นเกียร์ ธรรมดาเพื่อง่ายๆ และระบบเกียร์อื่น ๆ ใน ระบบยานยนต์ทั้งที่ทำงานหนัก และสภาพปาน กลาง คำนึงถึงด้านราคาและคุณภาพ
GAINER-LUBE GL – 302 SYNTHETIC OVEN CHAIN 220,320 น้ำมันหล่อลื่นระบบโซ่ลูกปืน	 ขนาด 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ เป็นน้ำมันซินเทติกส์ สำหรับหล่อลื่น ระบบโซ่และลูกปืนในเตาเผาที่ทนความร้อนสูง เป็นพิเศษ สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 250 °C โดยไม่ทิ้งคราบคาร์บอน
GAINER-LUBE GL – 303 Slide Way ISO 68,220 น้ำมันหล่อลื่นระบบรางเลื่อน	 ขนาด 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นระบบราง เลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตจาก น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic คุณภาพสูง และผสมสารรับแรงกดสูง (Extreme pressure) สาร ป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชั่นป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนช่วยยืด อายุการใช้งานของเครื่องมือสามารถเกาะติดราง เลื่อน ไม่เกิดการลื่นสะกดของเครื่องมือที่ต้องการ ความแม่นยำสูงใช้หล่อลื่นระบบรางเลื่อนทั้งใน แนวราบและแนวตั้ง คำนึงมากในการใช้งาน



น้ำมัน [OIL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GL - 304 Hydraulic Oil ISO32,46,68,100 น้ำมันไฮดรอลิก	 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดต้านทานการสึกหรอผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic 100% จึงมีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกหรอที่มีการพัฒนาจากต่างประเทศและสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation คุณสมบัติพิเศษ • ป้องกันอุปกรณ์จากการกัดกร่อนและสึกหรอ ไม่ทำปฏิกิริยากับยางและป้องกันไส้กรองอุดตัน • ป้องกันการเกิดฟองและปฏิกิริยา Oxidation สามารถทนอุณหภูมิได้สูงลักษณะการใช้งาน • ใช้กับระบบไฮดรอลิกทั่วไปทั้งระบบกำลังและระบบควบคุมทั้งระบบที่ทำงานเบาและทำงานหนักที่ต้องการน้ำมันประเภทป้องกันการสึกหรอ • ใช้ได้กับทั้งระบบไฮดรอลิกในภาคอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกในยานยนต์ • ใช้ได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องอัดลมระบบเกียร์ที่ใช้ น้ำมันประเภทป้องกันการสึกหรอ • ไม่ควรใช้ผสมกับน้ำมันที่มีสารชะล้างเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดตะกอนได้
GAINER-LUBE GL – 305 NEAT CUT 7000S น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมัน	 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วนสามารถใช้ครอบคลุมงานตัดกลึงทุกประเภท ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีดตั้งแต่งานเบา ๆ จนถึงงานหนักประเภทงานเซาะร่อง มีตั้งแต่ชนิดที่ใช้กับงานเจียรในแบบ high-speed จนถึงงานเจียรในแบบพิเศษ เช่น การผลิตใบมีดชนิด cemented carbide เหมาะสำหรับการตัดกลึงแบบงานเบาถึงปานกลางกับโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และเหล็กหล่อ



น้ำมัน [OIL]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GL- 309 SUPER GEAR OIL GL 6 SAE 90,140	 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดรับแรงกดสูงผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic จึงมีคุณภาพสูง มีไขมันช่วยเพิ่มการยึดเกาะช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง (Extreme Pressure Additive) และสารป้องกันการกรวดตัวกับออกซิเจนและปราศจากสารตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณสมบัติพิเศษ ▪ รับแรงกดกระแทกสูง ป้องกันการสึกหรอและการกัดก่อน ▪ ป้องกันการทำปฏิกิริยา Oxidation จึงทนความร้อนสูง ลักษณะการใช้งาน ▪ ใช้หล่อลื่นเฟืองเกียร์ในระบบเกียร์ทั่วไป ทั้งชนิดธรรมดาและชนิดรับแรงกดสูง ▪ ใช้ได้ทั้งระบบเกียร์ทดในอุตสาหกรรมและระบบเกียร์ยานยนต์ทั่วไป โดยมีความหนืดให้เลือกตามเหมาะสม ดังนี้ ISO VG 150, 220, 320, 460
GAINER-LUBE GL- 310 SYNTHETIC COMPRESSOR OIL ISO 32,46,68	 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ ทำจากสารโพลีอัลฟาโอเลฟินส์ (PAO) เหมาะสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันท่วม ทั้งแบบโรตารีและแบบ สกรูว์ ทั้งแบบที่ใช้อยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ ด้วยคุณสมบัติที่เยี่ยมของน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์การต่อต้านปฏิกิริยา Oxidation ที่อุณหภูมิสูงจึงช่วยให้น้ำมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
GAINER-LUBE GL – 311 Gear Oil GL1 / SAE 90,140 น้ำมันเกียร์ GL-1	 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง	คุณสมบัติ เป็นน้ำมันเกียร์อเนกประสงค์สำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ที่กำหนดให้ใช้มาตรฐาน GL-1 มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกลดการเสียดสี ป้องกันเกิดสนิม การกัดกร่อนและทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบ เกียร์ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ขนาดกลาง และขนาดเล็กทั่วไปที่ใช้งานไม่หนักมากใช้ได้กับเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์



จารบี [GREASE]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GB - 401 ALUMINUM COMPLEX จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ ใช้หล่อลื่นทั่วไป ผสมสารยึดเกาะทนความร้อนได้ถึง 260°C สามารถใช้งานได้ดีกับลูกปืนความเร็วรอบสูงไม่สับหลุดออก มีคุณสมบัติ มีโซเนียมผสมสารเพิ่มคุณภาพ จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องจักรทั่วไป และกลุ่มของยานยนต์ต่าง ๆ
GAINER-LUBE GB - 402 LITHIUM COMPLEX MOLY จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ โมลิบดาไฟล์ (สีเทาดำ)	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ โมลิบดาไฟล์ มีสมรรถนะการทำงานสูงและป้องกันการสึกหรอทนต่อแรงกด และภายใต้หลากหลายสภาพการทำงาน จารบีชนิดนี้ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำล้ำหน้า เพื่อให้ทำงานได้เหนือจารบีที่ใช้กันโดยทั่วไปใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิสูง ความคงตัวพร้อมคุณสมบัติการเกาะตัวดีเยี่ยม และทนทานต่อการปนเปื้อนของน้ำ และให้การป้องกันต่อสนิมและการกัดกร่อนเป็นพิเศษ คุณลักษณะของจารบีชนิดนี้ มีจุดหยดสูง แนะนำสำหรับการทำงานที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง
GAINER-LUBE GB - 403 BENTONE MEG จารบีเบนโทนผสมเมกาไลท์ (สีทองครีม)	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีไม่มีจุดหยด ใช้งานที่ต้องการทนความร้อนสูงผสมสารเมกาไลท์ เพื่อช่วยในการระบายความร้อน และช่วยให้จารบีมีอายุการใช้งานยิ่งขึ้น และยังช่วยลดการสึกหรอทนความร้อนได้มากกว่า 300°C
GAINER-LUBE GB - 404 OPEN GEAR LOW / HIGH LUBE จารบีทาเฟืองและโซ่ สลิง (โอเพ่นเกียร์)	 ขนาดบรรจุ 5-20KG/ถัง	คุณสมบัติ ใช้สำหรับหล่อลื่นเฟืองเปิด, โซ่, สลิง มีความยึดเกาะสูง ยึดหยุ่นได้ดี กันน้ำ กันฝุ่น ไม่หลุดหรือสับขณะใช้งาน โดยความเร็วรอบไม่สูงนัก ทนความร้อนประมาณ 180 °C ช่วยลดการสึกหรอ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ



จารบี [GREASE]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GB – 405 LITHIUM COMPLEX EP จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ อีพี	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ มีสมรรถนะการทำงานสูง และยาวนานเป็นพิเศษ ใช้ได้กับงานหลากหลายชนิด และภายใต้หลากหลายสภาพการทำงาน จารบีชนิดนี้ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำล้ำหน้า เพื่อให้ทำงานได้เหนือจารบีที่ใช้กันโดยทั่วไป ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิสูง ความคงตัวพร้อมคุณสมบัติการเกาะตัวดีเยี่ยม และทนทานต่อการปนเปื้อนของน้ำ และให้การปกป้องต่อสนิมและการกัดกร่อนเป็นพิเศษ คุณลักษณะของจารบีชนิดนี้มีจุดหยดสูง แนะนำสำหรับการทำงานที่ใช้อุณหภูมิสูง
GAINER-LUBE GB – 406 LITHIUM EP จารบีลิเทียม อีพี (เบอร์ 00, 0, 1, 2)	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ จารบีลิเทียมอีพี มีสมรรถนะการทำงานสูง และป้องกันการสึกหรอ สภาพการทำงาน เป็นจารบีเอนกประสงค์ทนความร้อน 190°C การเกาะตัวดีเยี่ยม และทนทานต่อการปนเปื้อนของน้ำและให้การปกป้องต่อสนิมและการกัดกร่อนเป็นพิเศษ
GAINER-LUBE GB – 407 BENTONE จารบีเบนโทน	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีไม่มีจุดหยด ใช้งานที่ต้องการทนความร้อนสูงเช่น ลูกปืนเตาเผา เตาอบ หรือลูกปืนที่อยู่ใกล้ความร้อนสูง
GAINER-LUBE GB – 408 ALUMINUM COMPLEX MEG จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ เมกาไลต์ (สีแดง)	 ขนาดบรรจุ 5-20KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีคุณภาพสูง ใช้งานได้ดี มีสารเพิ่มคุณภาพ ทนความร้อนสูงถึง 290°C ไม่มีสารตกค้าง เนื้อของจารบีแน่นไม่หลุดง่ายขณะใช้งาน คุณภาพสูงกว่าจารบีALUMINUM ทั่วไป ผสมสาร MEGALITE กว่า 30% จึงมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี ใช้งานได้นานจารบีไม่เสื่อมคุณภาพง่าย ๆ คู่มือทั้งด้านราคา และประหยัดเวลา ดูแลรักษา ใช้กับลูกปืนและจุดสไลด์ต่าง ๆ ได้ดี



จารบี [GREASE]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GB – 409 SYNTHETIC จารบีซินเทติกส์	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีสังเคราะห์ พัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นเรื่องการผลิตต่อเนื่อง สามารถทนความร้อนได้ดีเยี่ยมถึง 350°C และใช้งานได้นานต่อเนื่องโดยเนื้อของจารบีจะไม่เสื่อมสลายเร็วกว่าปกติ อันเนื่องมาจากความร้อนสะสม
GAINER-LUBE GB – 410 BENTONE MOLY จารบีเบนโทนผสมโมลี่ (สีดำ)	 ขนาดบรรจุ 5-20KG/ถัง	คุณสมบัติ ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานหลายประเภทรวมถึงการใช้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้าง สมรรถนะของชนิดจารบี นี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับงานหนักสภาพที่มีอุณหภูมิสูง การบรรทุกหนักและแรงกดกระแทกอย่างแรงและช่วยยืดระยะเวลาการอัดจารบีเข้าให้ยาวนานยิ่งขึ้น จารบี GAINER-LUBE - 410 คือ จารบีรับแรงกดสูงที่มีส่วนผสมของมอลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ ที่ให้การปกป้องต่อการสึกหรอของแกน และสภาพการอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การสูญเสียแผ่นฟิล์มเคลือบน้ำมัน
GAINER-LUBE GB – 411 SILICONE^{ooo} จารบีซิลิโคนไฮดรอสแตติกส์	 ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นระหว่างโลหะกับโลหะ หรือโลหะกับอโลหะสามารถทนอุณหภูมิได้สูงมาก ทนการชะล้างของน้ำได้ดีเยี่ยม ทนการกัดกร่อนและความชื้นใช้ได้ดีกับงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์
GAINER-LUBE GB – 412 ANTI SIEZE แอนตี้ซีซีจารบีสีทอง	 ขนาดบรรจุ 5-20KG/ถัง	คุณสมบัติ ป้องกันการจับตาย ผสมสารทองแดง ทนอุณหภูมิได้เป็นสารป้องกันแบะรักษาสภาพ มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน การเกิดสนิม คราบน้ำมันหล่อลื่น สารชนิดนี้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในอุณหภูมิระหว่าง 60° F - 2000 F°

จารบี [GREASE]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GB - 413 FOOD GRADE LOW / HIGH TEMP จารบีอาหาร BECHEM LF (สีขาว) BECHEM FA 37 (สีใส)	 ขนาดบรรจุ 5-20KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีเกรดพิเศษสีใส ใช้กับเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาหาร และ ยา มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดแบบงานทั่วไปในอุณหภูมิไม่สูงนัก และแบบพิเศษที่ทนอุณหภูมิสูง และมีความเร็วรอบสูง กันน้ำซึ่งผลิตจากฐาน (เบส) อลูมินั่มคอมเพล็กซ์ และสารเพิ่มคุณภาพไวท์โซลิด กรูบรีเค้นซึ่งมีหนังสือรับรองมาตรฐานจากสถาบัน อาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าสามารถให้กับโรงงานอาหาร และ ยา ได้อย่างปลอดภัย
GAINER-LUBE GB - 414	FOREST: F.O.S.S. FOOD MACHINORY  ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา สีขาวสะอาดทนความร้อนสูง ทนการชะล้างของน้ำได้ดีเยี่ยม และยังเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น ซึ่งต้องการจารบีที่ทนความเย็น ภายใต้อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 40 ° c ได้รับการรับรองจาก USDA และ NSF
GAINER-LUBE GB - 415	FOOD GRADE  ขนาดบรรจุ 5-20 KG/ถัง	คุณสมบัติ เป็นจารบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดัด ทนความร้อนสูง กันแรงกระแทก และการชะล้างของน้ำ เนื้อจารบีสีขาวบริสุทธิ์ทำจากสบู่อลูมินั่มคอมเพล็กซ์ ทนอุณหภูมิมากกว่า 250 ° C ได้รับการรับรองจาก NSF มาตรฐาน H 1 ว่าปลอดภัย กรณีที่สัมผัสถูกอาหารโดยขบวนการผลิต

กาว [GLUE]

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	คุณสมบัติ
GAINER-LUBE GG – 501	EPOXY PUTTY A, B กาวดินน้ำมัน  ขนาดบรรจุ 5 -20 KG/ถัง	คุณสมบัติ ใช้สำหรับซ่อมแซมหรืออุด ปะ รอยร้าว หรือรอยร้าวของจุดงานต่าง ๆ เพื่อลดปัญหา มีคุณสมบัติ นุ่มและยึดหยุ่นคล้ายดินเหนียว วิธีใช้น้ำ EPOXY A+B มาตัดแบ่งเท่า ๆ กัน ตามความต้องการที่จะนำไปใช้ แล้วปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนำไปใช้งานได้ทันทีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อเซ็ดตัวแห้งแล้วจะมีลักษณะแข็งยึดเกาะพื้นผิวได้ดี สามารถตัดแต่ง เจาะหรือขัด ให้เรียบได้โดยไม่เสียสภาพ ที่สำคัญสามารถยึดได้ทั้งเนื้อโลหะ เพราะมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี ทั้งยังทนต่อไอรกฏ ไขมัน ไอต่าง อีกด้วย
GAINER-LUBE GG – 502	COPPER GASKET สเปรย์กาวทองแดง (200)  ขนาดบรรจุ 5 – 20 KG/ถัง	คุณสมบัติ สเปรย์ตัวนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการประกอบเครื่องยนต์ และเครื่องจักร ด้วยคุณสมบัติ ของการที่มีส่วนผสมกับแร่ทองแดงจึงยึดตัวได้ดีและทนต่อความร้อนสูง เมื่อใช้งานจะไม่เสื่อมสภาพประเก็นจะมีความคงทน ไม่เสื่อมสภาพง่าย และไม่ทำให้ประเก็นติดกับเครื่อง ทำให้ถอดและประกอบได้ง่ายดาย ลดปัญหาแน่นอน
GAINER-LUBE GG – 503	EPOXY CLEAR กาวฟ็อกซีชนิดน้ำ A,B (462)  ขนาดบรรจุ 5- 20 KG/ถัง	คุณสมบัติ มีลักษณะเป็นเจลค่อนข้างข้นเหนียว A สีใส B สีใสชา ไม่มีกลิ่นฉุนไม่ระเหยเป็นไอใช้งานง่าย เพียงผสมวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดในอัตราส่วน 1 : 1 แล้วใช้แท่งไม้หรือพลาสติก คนให้เข้ากันเสร็จแล้วสามารถนำไปใช้งานตามความต้องการได้ทันที EPOXY ชนิดนี้ใช้เวลาเซ็ดตัว ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรพักไว้อย่างน้อย 12-18 ชั่วโมง เพื่อให้การเซ็ดตัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทนต่อไอรกฏ ไขมัน ไอต่าง ได้ดี